

発電機

発電機
ポンプ
電動工具
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ショベル
アタッチメント
車両
転圧機
クレーン
運搬 整地機
高所作業台
農業・林業
鉄板・マット
洗浄機 タンク
照明機械
コンクリート 機械
切断機
集塵・送風機
ハウ ストイレ
その他

エコベース、ビッグタンク



コード	12121
型式	DA3100SSB IV
メーカー	デンヨー
周波数 (Hz)	60
出力 (kVA)	3.1
電圧 (V)	100
電流 (A)	31
相数	単相 2 線式
力率	1.0
燃料	軽油
燃料タンク (ℓ)	36
連続運転時間	1/4 負荷 62 定格負荷 26
寸法 長×幅×高 (mm)	930×660×1000
乾燥(整備)質量 (kg)	215 (254)
騒音	超低騒音
排ガス	—
備考	インバータ / エコベース 大容量タンク

コード	00582
型式	DLW-300LSE
メーカー	デンヨー
直 流 溶 接 電 源	定格出力 (kW) 7.90/8.74 定格電流 (A) 260/280 定格電圧 (V) 30.4/31.2 溶接電流範囲 (A) 30~280/30~300 定格使用率 (%) 100 適用溶接棒 (mm) ϕ 2.0~6.0
交 流 電 源	周波数 (Hz) 50/60 三相 定格出力 (kVA) 10.4/11.4 定格電圧 (V) 200/220 单相 定格出力 (kVA) 8.3/9.1 定格電圧 (V) 100/110
燃料	軽油
燃料タンク (L)	36
長×幅×高 (mm)	1410×630×800
乾燥(整備)質量 (kg)	420 (460)
エコベース容量 (L)	42.7
騒音	超低騒音
排ガス	第 3 次
備考	エコベース

コード	12250	12415	12275	12252	00571
型式	DCA-13LSYE	DCA-13LSYB	DCA-25LSKE	DCA-25USIE	SDG25LX-5B1
メーカー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	AIRMAN
周波数 (Hz)	60	60	60	60	60
出力 (KW)	10.4	10.4	20	20	20
三相 4 線式 200V 級	出力 (kVA) 13 電圧 (V) 220 電流 (A) 34.1	13 220 34.1	25 220 65.6	25 220 65.6	25 220 65.6
三相 4 線式 400V 級	出力 (kVA) — 電圧 (V) — 電流 (A) —	— — —	25 440 32.8	25 440 32.8	— — —
単相 3 線式 100/200V 級	出力 (kVA) 7.5 電圧 (V) 110/220 電流 (A) 34.1×2/34.1	7.5 110/220 34.1×2/34.1	14.4 110/220 65.6×2/65.6	14.4 110/220 65.6×2/65.6	14.4 110/220 65.6×2/65.6
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク (ℓ)	62	100	70	80	180
燃費消費量	50% 負荷 2.0 75% 負荷 2.7	2.0 2.7	3.8 4.9	3.2 4.5	3.9 5.2
寸法 長×幅×高 (mm)	1420×650×1030	1390×650×1160	1540×700×1045	1570×790×1100	1540×700×1250
乾燥(整備)質量 (kg)	535 (605)	565 (660)	660 (740)	710 (795)	720 (890)
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	極超低騒音	超低騒音
排ガス	第 3 次	第 3 次	第 3 次	第 3 次	第 3 次
備考	エコベース容量 75.4 ℓ	エコベース 大容量タンク	エコベース	エコベース	エコベース 大容量タンク

発電機

エコベース、ビッグタンク



エコベース・・・燃料漏れが発生した場合、漏れた燃料を発電機下部のベースで受け止め、環境に漏れ出さないようにする
リークガード・・・機器から燃料やオイルなどが漏れた場合に、それが外部に流出するのを防ぐ仕組みや装置
ビッグタンク・・・大容量の燃料タンク搭載

コード	00571	12253	00577	00577	00579
型式	DCA-25LSKB	DCA-45USKE	DCA-45LSYB	SDG45LX-5B2N	SDG60LX-5B1N
メーカー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	AIRMAN	AIRMAN
周波数 (Hz)	60	60	60	60	60
出力 (KW)	20	36	36	36	48
三相 4 線式 200V 級	出力 (kVA)	25	45	45	60
	電圧 (V)	220	220	220	220
	電流 (A)	65.6	118	118	157
三相 4 線式 400V 級	出力 (kVA)	25	45	45	60
	電圧 (V)	440	440	440	440
	電流 (A)	32.8	59.0	59.0	78.7
単相 3 線式 100/200V 級	出力 (kVA)	14.4	26.0	—	—
	電圧 (V)	110/220	110/220	—	—
	電流 (A)	65.6×2/65.6	118×2/118	—	—
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク (ℓ)	175	170	350	355	420
燃費消費量	50% 負荷	3.8	5.9	5.5	7.0
	75% 負荷	4.9	8.5	7.9	10.1
寸法 長×幅×高 (mm)	1540×700×1260	1990×950×1490	1850×880×1600	1850×860×1560	2080×1000×1490
乾燥(整備)質量 (kg)	735 (905)	1160 (1330)	1140 (1470)	1070 (1390)	1260 (1630)
騒音	超低騒音	極超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排ガス	第 3 次	第 3 次	第 3 次	第 3 次	第 3 次
備考	エコベース 大容量タンク	エコベース	エコベース /NETIS 大容量タンク	リークガード 大容量タンク	リークガード 大容量タンク

コード	11885	12254	00579	12249	12280
型式	SDG60LAX-5B1N	DCA-60USIE	DCA-60LSIB	DCA-100LSIE	DCA-100LSIB
メーカー	AIRMAN	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
周波数 (Hz)	60	60	60	60	60
出力 (KW)	48	48	48	80	80
三相 4 線式 200V 級	出力 (kVA)	60	60	100	100
	電圧 (V)	220	220	220	220
	電流 (A)	157	157	262	262
三相 4 線式 400V 級	出力 (kVA)	60	60	100	100
	電圧 (V)	440	440	440	440
	電流 (A)	78.7	78.7	131	131
単相 3 線式 100/200V 級	出力 (kVA)	36	34.6	67	67
	電圧 (V)	110/220	110/220	110/220	110/220
	電流 (A)	164 × 2/164	157×2/157	305	305
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク (ℓ)	420	170	420	250	760
燃費消費量	50% 負荷	7.6	7.2	12.9	12.9
	75% 負荷	10.7	10.2	18.5	18.5
寸法 長×幅×高 (mm)	2080×1000×1490	2350×1000×1490	2090×980×1540	2590×1080×1600	2590×1150×1840
乾燥(整備)質量 (kg)	1310 (1680)	1370 (1550)	1300 (1690)	2070 (2340)	2280 (2970)
騒音	超低騒音	極超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排ガス	第 3 次	第 3 次	第 3 次	第 3 次	第 3 次
備考	大容量タンク 単相三相同時出力	エコベース	エコベース 大容量タンク	エコベース容量 307ℓ	エコベース 大容量タンク

発電機

ポンプ

電動工具

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ショベル

アタッチメント

車両

転圧機

クレーン

運搬
整地機

高所作業台

農業・林業

鉄板・マット

洗浄機
タンク

照明機械

コンクリート
機械

切断機

集塵・送風機

ハウス
トイレ

その他

発電機

発電機	エコベース、ビッグタンク					
ポンプ	コード	12409		12251	11642	11642
	型式	DCA-125LSIE		DCA-150LSIE	SDG220L-5B1	DCA-220LSIE2
電動工具	メーカー	デンヨー		デンヨー	AIRMAN	デンヨー
	周波数 (Hz)	60		60	60	60
	出力 (KW)	100		120	176	176
溶接機	三相 4 線式 200V 級	出力 (kVA)	125	150	220	220
		電圧 (V)	220	220	220	220
		電流 (A)	328	394	577	577
コンプレッサー エアー工具	三相 4 線式 400V 級	出力 (kVA)	125	150	220	220
		電圧 (V)	440	440	440	440
		電流 (A)	164	197	289	289
ショベル	単相 3 線式 100/200V 級	出力 (kVA)	(72.2)	(86.6)	—	(127.0)
		電圧 (V)	(110/220)	(110/220)	—	(110/220)
		電流 (A)	(328 × 2/328)	(394 × 2/394)	—	(577 × 2/577)
アタッチメント	燃料	軽油		軽油	軽油	軽油
	燃料タンク (ℓ)	250		250	400	400
	燃費消費量	50% 負荷	15.4	17.4	26.9	24.6
75% 負荷		21.7	24.2	37.4	36.0	
車両	寸法 長×幅×高 (mm)	2650×1080×1600		3250×1150×1600	3550×1380×1770	3600×1350×1750
	乾燥(整備)質量 (kg)	2020 (2290)		2390 (2690)	3250 (3660)	3350 (3790)
転圧機	騒音	超低騒音		超低騒音	超低騒音	超低騒音
	排ガス	第 3 次		第 3 次	第 3 次	第 3 次
クレーン	備考	エコベース容量 300 ℓ		エコベース容量 326 ℓ /NETIS	リークガード	エコベース容量 492 ℓ

ポンプ

水中ポンプ								
✎ 1 インチ 2.54cm サニーホースの販売・リース有り								
コード	型式	口径 インチ (mm)	電圧 (V)	出力 (KW)	揚程 (M)	吐出量 (㎡ /min)	重量 (Kg)	メーカー
00202	LB-480-62	2 (50)	100	0.48	8	0.12	11	鶴見製作所
00202	US-40J	2 (50)	100	0.4	8	0.1	12	桜川ポンプ
00206	KTZ-23.7	2 (50)	200	3.7	30 高揚程	0.2	63	鶴見製作所
00219	HS3.75SL	3 (80)	100	0.75	6.5	0.25	19.6	鶴見製作所
00221	US-233	3 (80)	200	2.2	12	0.4	23	桜川ポンプ
00233	UCF-284	3 (80)	200	5.5	15 高揚程	1	82	桜川ポンプ
00221	KTV2-37	3 (80)	200	3.7	18 高揚程	0.5	36.0	鶴見製作所
00220	KTV3-55	3 (80)	200	5.5	22 高揚程	0.6	47.0	鶴見製作所
00220	UC-283	3 (80)	200	5.5	28 高揚程	0.5	49	桜川ポンプ
00233	UC-254	4 (100)	200	3.7	10	1	49	桜川ポンプ
00233	KRS2-A4	4 (100)	200	3.7	10	1	88	鶴見製作所
00245	UC-2106	6 (150)	200	7.5	10	2	113	桜川ポンプ
00245	KRS2-A6	6 (150)	200	7.5	10	2	130	鶴見製作所
00245	KRS67.5	6 (150)	200	7.5	10	2	141	鶴見製作所
00245	UCF-2156	6 (150)	200	11	15 高揚程	2	111	桜川ポンプ
00245	KRS611	6 (150)	200	11	15 高揚程	2	155	鶴見製作所
00253	U-4158	8 (200)	200	11	10	4	177	桜川ポンプ
00253	KRS2-8S	8 (200)	200	11	10	4	174	鶴見製作所
00253	KRS811	8 (200)	200	11	10	4	179	鶴見製作所
その他	00182	U-43010B	10 (250)	200	22	10	8	440
	00182	KRS-1022	10 (250)	200	22	10	8	390