

発電機

小型発電機



 インバータ・・・

商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等、充電機等にも安心して使用できます。

コード	11937	11937	10610	10610	10610	10610
型式	HPG900i	HPG1100iS	HPG1600i2	GE1600SS	IEG1600M-Y	GV-16i
メーカー	ワキタ	ワキタ	ワキタ	デンヨー	やまびこ	工進
電圧 (V)	100	100	100	100	100	100
出力 (kVA)	0.9	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6
燃料タンク (ℓ)	2.2	2.0	4.0	4.2	4.2	4.2
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
重量 (kg)	14	13	21	20	20	22
長×幅×高 (mm)	456×240×380	430×252×400	499×285×455	490×280×445	490×280×445	498×293×467
低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
備考	インバータ	インバータ	インバータ	インバータ	インバータ	インバータ

コード	12035	00561	00560	00560	11807	00562
型式	HPG2300iS	EGR2600B	IEG2801M	HP2800SV-A1	HPG3000i	DA3100SS IV
メーカー	ワキタ	やまびこ	やまびこ	AIRMAN	ワキタ	デンヨー
電圧 (V)	100	100	100	100	100	100
出力 (kVA)	2.3	2.6	2.8	2.8	3.0	3.1
燃料タンク (ℓ)	4.0	8.3	8.4	12.7	9	15
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油
重量 (kg)	27	43	61	61	34	170
長×幅×高 (mm)	565×339×467	575×412×465	635×466×562	658×482×570	484×420×417	910×590×750
低騒音	超低騒音	—	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
備考	インバータ	—	インバータ	インバータ	インバータ	インバータ

中型発電機

 一部、三相4線⇄単相3線切替付のものが 있습니다
DCA: 三相・単相3線同時出力

コード	00566	00570	00572	00570	00575
型式	SDG13S-3B1	SDG25S-3B1	SDG25AS-3B1	DCA-25LSK	SDG45S-3B1
メーカー	AIRMAN	AIRMAN	AIRMAN	デンヨー	AIRMAN
周波数 (Hz)	60	60	60	60	60
出力 (KW)	10.4	20	20	20	36
三相4線式 200V級	出力 (kVA)	13	25	25	45
	電圧 (V)	220	220	220	220
	電流 (A)	34.1	65.6	65.6	118
三相4線式 400V級	出力 (kVA)	—	25	25	45
	電圧 (V)	—	440	440	440
	電流 (A)	—	32.8	32.8	59.0
単相3線式 100/200V級	出力 (kVA)	7.5	14.4	14.4	26.0
	電圧 (V)	110/220	110/220	110/220	110/220
	電流 (A)	34.1×2/34.1	65.6×2/65.6	65.6×2/65.6	118×2/118
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク (ℓ)	58	70	80	70	100
燃費消費量	50% 負荷	2.4	3.9	3.8	5.9
	75% 負荷	3.2	5.2	4.9	8.2
寸法 長×幅×高 (mm)		1480×650×950	1550×700×980	1540×700×950	1870×860×1220
乾燥(整備)質量 (kg)	520 (580)	610 (680)	730 (810)	615 (700)	905 (1010)
騒音	超低騒音	超低騒音	極超低騒音	超低騒音	超低騒音
排ガス	第3次	第3次	第3次	第3次	第3次

発電機

中型発電機



コード	00575	00576	00578	00578
型式	DCA-45LSK	DCA-45USK3	SDG60S-3B1	DCA-60LSI
メーカー	デンヨー	デンヨー	AIRMAN	デンヨー
周波数 (Hz)	60	60	60	60
出力 (KW)	36	36	48	48
三相 4 線式 200V 級	出力 (kVA)	45	60	60
	電圧 (V)	220	220	220
	電流 (A)	118	157	157
三相 4 線式 400V 級	出力 (kVA)	45	60	60
	電圧 (V)	440	440	440
	電流 (A)	59.0	78.7	78.7
単相 3 線式 100/200V 級	出力 (kVA)	26.0	34.6	34.6
	電圧 (V)	110/220	110/220	200/220
	電流 (A)	118×2/118	157×2/157	144/157
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク (ℓ)	100	170	125	140
燃費消費量	50% 負荷	6.6	7.0	7.2
	75% 負荷	8.8	10.1	10.3
寸法 長×幅×高 (mm)	1850×880×1250	1990×950×1300	2080×1000×1220	2090×950×1280
乾燥(整備)質量 (kg)	985 (1100)	1050 (1220)	1110 (1240)	1160 (1310)
騒音	超低騒音	極超低騒音	超低騒音	超低騒音
排ガス	第 3 次	第 3 次	第 3 次	第 3 次

大型発電機



コード	00580	00563	00567	00567
型式	DCA-60USI3	SDG100S-3A5	SDG150S-3A6	SDG150S-3B1
メーカー	デンヨー	AIRMAN	AIRMAN	AIRMAN
周波数 (Hz)	60	60	60	60
出力 (KW)	48	80	120	120
三相 4 線式 200V 級	出力 (kVA)	60	150	150
	電圧 (V)	220	220	220
	電流 (A)	157	394	394
三相 4 線式 400V 級	出力 (kVA)	60	150	150
	電圧 (V)	440	440	440
	電流 (A)	78.7	197	197
単相 3 線式 100/200V 級	出力 (kVA)	34.6	—	86.6
	電圧 (V)	200/220	—	110/220
	電流 (A)	144/157	—	394×2/394
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク (ℓ)	170	225	250	250
燃費消費量	50% 負荷	7.2	17.7	18.5
	75% 負荷	10.2	24.3	26.1
寸法 長×幅×高 (mm)	2350×1000×1350	2600×1000×1400	2990×1180×1480	3190×1180×1470
乾燥(整備)質量 (kg)	1350 (1520)	1640 (1870)	2180 (2430)	2210 (2480)
騒音	極超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排ガス	第 3 次	—	第 2 次	第 3 次

発電機

ポンプ

電動工具

溶接機

コンプレッサー

エアーツール

ショベル

アタッチメント

車両

転圧機

クレーン

運搬

整地機

高所作業台

農業・林業

鉄板・マット

洗浄機

タンク

照明機械

コンクリート

機械

切断機

集塵・送風機

ハウストイレ

その他