

# 発電機

## 小型発電機



 インバータ・・・

商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。  
コンピュータ等、充電機等にも安心して使用できます。

|            |             |             |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| コード        | 11937       | 11937       | 10610       | 10610       | 10610       | 10610       |
| 型式         | HPG900i     | HPG1100iS   | HPG1600i2   | GE1600SS    | IEG1600M-Y  | GV-16i      |
| メーカー       | ワキタ         | ワキタ         | ワキタ         | デンヨー        | やまびこ        | 工進          |
| 電圧 (V)     | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 出力 (kVA)   | 0.9         | 1.1         | 1.6         | 1.6         | 1.6         | 1.6         |
| 燃料タンク (ℓ)  | 2.2         | 2.0         | 4.0         | 4.2         | 4.2         | 4.2         |
| 燃料         | ガソリン        | ガソリン        | ガソリン        | ガソリン        | ガソリン        | ガソリン        |
| 重量 (kg)    | 14          | 13          | 21          | 20          | 20          | 22          |
| 長×幅×高 (mm) | 456×240×380 | 430×252×400 | 499×285×455 | 490×280×445 | 490×280×445 | 498×293×467 |
| 低騒音        | 超低騒音        | 超低騒音        | 超低騒音        | 超低騒音        | 超低騒音        | 超低騒音        |
| 備考         | インバータ       | インバータ       | インバータ       | インバータ       | インバータ       | インバータ       |

|            |             |             |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| コード        | 12035       | 00561       | 00560       | 00560       | 11807       | 00562       |
| 型式         | HPG2300iS   | EGR2600B    | IEG2801M    | HP2800SV-A1 | HPG3000i    | DA3100SS IV |
| メーカー       | ワキタ         | やまびこ        | やまびこ        | AIRMAN      | ワキタ         | デンヨー        |
| 電圧 (V)     | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 出力 (kVA)   | 2.3         | 2.6         | 2.8         | 2.8         | 3.0         | 3.1         |
| 燃料タンク (ℓ)  | 4.0         | 8.3         | 8.4         | 12.7        | 9           | 15          |
| 燃料         | ガソリン        | ガソリン        | ガソリン        | ガソリン        | ガソリン        | 軽油          |
| 重量 (kg)    | 27          | 43          | 61          | 61          | 34          | 170         |
| 長×幅×高 (mm) | 565×339×467 | 575×412×465 | 635×466×562 | 658×482×570 | 484×420×417 | 910×590×750 |
| 低騒音        | 超低騒音        | —           | 超低騒音        | 超低騒音        | 超低騒音        | 超低騒音        |
| 備考         | インバータ       | —           | インバータ       | インバータ       | インバータ       | インバータ       |

## 中型発電機

 一部、三相4線⇄単相3線切替付のものが 있습니다  
DCA: 三相・単相3線同時出力

|                     |              |              |               |              |               |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| コード                 | 00566        | 00570        | 00572         | 00570        | 00575         |
| 型式                  | SDG13S-3B1   | SDG25S-3B1   | SDG25AS-3B1   | DCA-25LSK    | SDG45S-3B1    |
| メーカー                | AIRMAN       | AIRMAN       | AIRMAN        | デンヨー         | AIRMAN        |
| 周波数 (Hz)            | 60           | 60           | 60            | 60           | 60            |
| 出力 (KW)             | 10.4         | 20           | 20            | 20           | 36            |
| 三相4線式<br>200V 級     | 出力 (kVA)     | 13           | 25            | 25           | 45            |
|                     | 電圧 (V)       | 220          | 220           | 220          | 220           |
|                     | 電流 (A)       | 34.1         | 65.6          | 65.6         | 118           |
| 三相4線式<br>400V 級     | 出力 (kVA)     | —            | 25            | 25           | 45            |
|                     | 電圧 (V)       | —            | 440           | 440          | 440           |
|                     | 電流 (A)       | —            | 32.8          | 32.8         | 59.0          |
| 単相3線式<br>100/200V 級 | 出力 (kVA)     | 7.5          | 14.4          | 14.4         | 26.0          |
|                     | 電圧 (V)       | 110/220      | 110/220       | 110/220      | 110/220       |
|                     | 電流 (A)       | 34.1×2/34.1  | 65.6×2/65.6   | 65.6×2/65.6  | 118×2/118     |
| 燃料                  | 軽油           | 軽油           | 軽油            | 軽油           | 軽油            |
| 燃料タンク (ℓ)           | 58           | 70           | 80            | 70           | 100           |
| 燃費消費量               | 50% 負荷       | 2.4          | 3.9           | 3.8          | 5.9           |
|                     | 75% 負荷       | 3.2          | 5.2           | 4.9          | 8.2           |
| 寸法<br>長×幅×高 (mm)    | 1480×650×950 | 1550×700×980 | 1570×800×1090 | 1540×700×950 | 1870×860×1220 |
| 乾燥(整備)質量 (kg)       | 520 (580)    | 610 (680)    | 730 (810)     | 615 (700)    | 905 (1010)    |
| 騒音                  | 超低騒音         | 超低騒音         | 極超低騒音         | 超低騒音         | 超低騒音          |
| 排ガス                 | 第3次          | 第3次          | 第3次           | 第3次          | 第3次           |