

発電機

発電機	エコベース、ビッグタンク			
ポンプ	コード	12409	12251	11642
	型式	DCA-125LSIE	DCA-150LSIE	SDG220L-5B1
電動工具	メーカー	デンヨー	デンヨー	AIRMAN
	周波数 (Hz)	60	60	60
溶接機	出力 (KW)	100	120	176
	三相 4 線式 200V 級	出力 (kVA) 125 電圧 (V) 220 電流 (A) 328	150 220 394	220 220 577
コンプレッサー エアー工具	三相 4 線式 400V 級	出力 (kVA) 125 電圧 (V) 440 電流 (A) 164	150 440 197	220 440 289
	単相 3 線式 100/200V 級	出力 (kVA) (72.2) 電圧 (V) (110/220) 電流 (A) (328 × 2/328)	(86.6) (110/220) (394 × 2/394)	－ － －
ショベル	燃料	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク (ℓ)	250	250	400
アタッチメント	燃費消費量	50% 負荷 15.4 75% 負荷 21.7	17.4 24.2	26.9 37.4
	寸法 長×幅×高 (mm)	2650×1080×1600	3250×1150×1600	3550×1380×1770
車両	乾燥(整備)質量 (kg)	2020 (2290)	2390 (2690)	3250 (3660)
	騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
転圧機	排ガス	第 3 次	第 3 次	第 3 次
	備考	エコベース容量 300 ℓ	エコベース容量 326 ℓ /NETIS	リークガード
クレーン				エコベース容量 492 ℓ

ポンプ

水中ポンプ								
 1 インチ 2.54cm サニーホースの販売・リース有り								
コード	型式	口径 インチ (mm)	電圧 (V)	出力 (KW)	揚程 (M)	吐出量 (㎡ /min)	重量 (Kg)	メーカー
00202	LB-480-62	2 (50)	100	0.48	8	0.12	11	鶴見製作所
00202	US-40J	2 (50)	100	0.4	8	0.1	12	桜川ポンプ
00206	KTZ-23.7	2 (50)	200	3.7	30 高揚程	0.2	63	鶴見製作所
00219	HS3.75SL	3 (80)	100	0.75	6.5	0.25	19.6	鶴見製作所
00221	US-233	3 (80)	200	2.2	12	0.4	23	桜川ポンプ
00233	UCF-284	3 (80)	200	5.5	15 高揚程	1	82	桜川ポンプ
00221	KTV2-37	3 (80)	200	3.7	18 高揚程	0.5	36.0	鶴見製作所
00220	KTV3-55	3 (80)	200	5.5	22 高揚程	0.6	47.0	鶴見製作所
00220	UC-283	3 (80)	200	5.5	28 高揚程	0.5	49	桜川ポンプ
00233	UC-254	4 (100)	200	3.7	10	1	49	桜川ポンプ
00233	KRS2-A4	4 (100)	200	3.7	10	1	88	鶴見製作所
00245	UC-2106	6 (150)	200	7.5	10	2	113	桜川ポンプ
00245	KRS2-A6	6 (150)	200	7.5	10	2	130	鶴見製作所
00245	KRS67.5	6 (150)	200	7.5	10	2	141	鶴見製作所
00245	UCF-2156	6 (150)	200	11	15 高揚程	2	111	桜川ポンプ
00245	KRS611	6 (150)	200	11	15 高揚程	2	155	鶴見製作所
00253	U-4158	8 (200)	200	11	10	4	177	桜川ポンプ
00253	KRS2-8S	8 (200)	200	11	10	4	174	鶴見製作所
00253	KRS811	8 (200)	200	11	10	4	179	鶴見製作所
00182	U-43010B	10 (250)	200	22	10	8	440	桜川ポンプ
00182	KRS-1022	10 (250)	200	22	10	8	390	鶴見製作所