


運搬・整地機

発電機
ポンプ
電動工具
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ショベル
アタッチメント
車両
転圧機
クレーン

クローラキャリヤ



コード	型式	全長 (mm)	機体幅 (mm)	重量 (Kg)	積載量 (Kg)	備考	メーカー
00117	RY-601D-3	1970	780	410	600	軽油	クボタ
10697	RG-15Y-5	2650	950	820	990	軽油	クボタ
10697	C12R	2570	950	880	990	軽油	ヤンマー
11654	MST200VDR	2850	1500	2000	2000	360° 旋回	諸岡
10800	RG-30C-3-D4	3365	1550	2100	2500	180° 旋回	クボタ
00113	C30R-2	3200	1650	2290	2500	軽油	ヤンマー
00113	IC30-2	3200	1520	2250	2500	軽油	IHI
00113	S25AD4	3380	1645	2350	2500	180° 旋回	筑水キャニコム
00114	IC35	3200	1520	2280	3000	軽油	IHI
00115	IC37	3820	1890	2910	3700	軽油	加藤製作所
00116	C50R-3C	4540	2000	5290	3800	-	ヤンマー
00115	MST-700VD	4520	2200	5800	4300	-	諸岡
00115	IC50	4465	2290	6330	4000	-	IHI
00115	IC55	4720	2200	6440	5000	-	加藤製作所

ブルドーザー (CAT 尿素水仕様)

✎ 特徴：

- ①情報化施工対応機種にて別途システムを組み込むことでマシンコントロール仕様にできます。
- ②排ガス対応エンジンにて定期的に尿素水の補充が必要です。



コード	型式	情報化施工仕様	尿素水	燃料	全長×全幅×全高 (cm)	重量 (Kg)
11590	D3K2ELGP	マシンコントロール	アドブルー	軽油	4255 × 3150 × 2790	8850

運搬 整地機
高所作業台
農業・林業
鉄板・マット
洗浄機 タンク
照明機械
コンクリート 機械
切断機
集塵・送風機
ハウス トイレ
その他

ハンドパレットトラック



コード	型式	積載荷重 (Kg)	フォーク高 (mm)		フォーク寸法 (mm)		重量 (Kg)	メーカー
			最高	最低	幅	長さ		
00334	CP-15L-122	1500	200	80	150	1220	83	をくだ屋技研