

コンクリート機械

スパイラルインナー

コード	型式	出力 (W)	電圧 (V)	全長 (mm)	振動部 (径×長mm)	外部ホース (径×長mm)	重量 (Kg)
00519	HBM40AXS	250	48	6464	43 × 310	33 × 6000	11.7
11718	HBM50AXS	400	48	6514	52 × 360	36 × 6000	15.7

マルチバイブレーター



コード	型式	全長 (mm)	振動部 (径×長mm)	外部ホース (径×長mm)	重量 (Kg)
11933	HBM40VFLH	5829	43 × 360	28 × 4000	13.9

背負式コードレスインバーター



コードレスインバーター		コード	11841
入力	容量 (W)	500	
	電圧 (V)	36	
	電流 (A)	14	
出力	容量 (W)	500	
	電圧 (V)	36	
	電流 (A)	14	
	周波数 (Hz)	400	
	質量 (kg)	3.9	

背負式バッテリー		コード	11842
容量 (Ah)	21		
電圧 (V)	DC36		
使用可能時間	3時間		
充電時間	3時間		
質量 (kg)	7.3		

コードレス40φフレキ		コード	11843
出力 (W)	250		
電圧 (V)	25		
電流 (A)	8		
周波数 (Hz)	400		
振動数 (Hz)	200		
全長 (mm)	1795		
質量 (kg)	3.9		

ブロック吊り

コード	備考
00431	ブロック吊り 点字ブロック 7個 幅 2100

生コンバケット (標準)

コード	容量 (m³)	高さ (mm)	重量 (Kg)	メーカー
00531	0.2	751	110	川崎機械
00532	0.3	900	130	川崎機械
00534	0.5	1050	170	川崎機械
00535	0.7	1150	260	川崎機械
00536	1.0	1170	320	川崎機械

生コンバケット (背低)

コード	容量 (m³)	高さ (mm)	重量 (Kg)	メーカー
00524	0.2	720	110	川崎機械
00525	0.3	755	130	川崎機械
00526	0.5	910	170	川崎機械
00527	0.7	1000	260	川崎機械
00528	1.0	1120	310	川崎機械

U字溝吊

コード	型式	呼径 (mm)	定格容量 (Kg)	重量 (Kg)	メーカー
00396	内吊ワイド 600	240 ~ 600	1000	22	サンキョウトレーディング

かくはん機

コード	型式	スクリュー径 (mm)	消費電力 (W)	電源 (V)	重量 (Kg)	メーカー
00308	UM-22	180	700	100	4.2	工機販売

モルタルミキサー

コード	型式	推奨練上料 (L)	動力 (W)	電源 (V)	ドラム寸法 (mm)	重量 (Kg)
00507	STR-4.5	150	1000	100/200(切換)	φ 900 × 360	128

※モルタルポンプ・コンクリートミキサー等別途お問い合わせください

発電機
ポンプ
電動工具
溶接機
コンプレッサー
エアーツール
ショベル
アタッチメント
車両
転圧機
クレーン
運搬
整地機
作業台
農業・林業
鉄板
洗浄機
タンク
照明機械
コンクリート
機械
切断機
集塵・送風
ハウス
トイレ
その他