

発電機

小型発電機



インバータ・・・

商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等、充電機等にも安心して使用できます。

コード	11937	10610	10610	10610	00561
型式	HPG900I	GE1600SS	IEG1600M-Y	GV-16i	EGR2600B
メーカー	ワキタ	デンヨー	新ダイワ工業	工進	新ダイワ工業
出力 (kVA)	0.9	1.6	1.6	1.6	2.6
燃料タンク (ℓ)	2.2	4.2	4.2	4.2	8.3
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
重量 (Kg)	14	20	20	22	43
長さ (mm)	456	490	490	498	540
幅 (mm)	240	280	280	293	412
高さ (mm)	380	445	445	467	465
低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	-
	インバータ	インバータ	インバータ	インバータ	-

コード	00560	00560	00560	11807	00562	12121
型式	IEG2801M	HP2800SV-A1	GA2800SS IV	HPG3000i	DA3100SS IV	DA3100SSB IV
メーカー	新ダイワ工業	北越工業	デンヨー	ワキタ	デンヨー	デンヨー
出力 (kVA)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1	3.1
燃料タンク (ℓ)	8.4	12.7	15	9	15	36
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	軽油
重量 (Kg)	61	61	75	34	170	215
長さ (mm)	680	658	687	484	910	930
幅 (mm)	445	482	494	420	590	660
高さ (mm)	555	570	640	417	750	1000
低騒音	超低騒音	超低騒音	-	超低騒音	超低騒音	超低騒音
	インバータ	インバータ	インバータ	インバータ	インバータ	インバータ

中型発電機

コード	00566	00570	00572	00570	00571	00575	00576
型式	SDG13S-3B1	SDG25S-3B1	SDG25AS-3B1	DCA-25LSK	SDG25S-7B1	SDG45S-3B1	SDG45AS-3B1A
メーカー	北越工業	北越工業	北越工業	デンヨー	北越工業	北越工業	北越工業
出力 (kVA)	13	25	25	25	25	45	45
出力 (KW)	10.4	20	20	20	20	36	36
電圧V:単3	220⇔単3	220⇔単3	220⇔単3	220⇔単3	220⇔単3	220・440	220:440⇔単3
電流200・400	34.1	65.6	65.6	65.6	65.6	118・59	118・59
燃料タンク (ℓ)	58	70	80	70	145	100	165
燃費	50%	2.2	3.8	3.3	3.8	5.9	5.9
	70%	3.0	5.0	5.0	4.3	5.0	8.2
重量 (Kg)	580	680	810	615	820	1010	1215
長さ (mm)	1480	1550	1570	1540	1550	1870	1995
幅 (mm)	650	700	800	700	700	860	950
高さ (mm)	950	980	1090	950	1240	1220	1300
排ガス	第3次	第3次	第3次	第3次	第2次	第3次	第3次
低騒音	超低騒音	超低騒音	極超低騒音	超低騒音	極超低騒音	極超低騒音	極超低騒音
備考	三相・単相切替	三相・単相切替	-	三相・単相切替	オイルフェンス	-	-
	-	-	-	-	NETIS	-	-



一部、三相4線⇔単相3線切替付のがあります

発電機

中型発電機

コード	00575	00576	00577	00578	00580	00578	00580	00579
型式	DCA-45LSK	DCA-45USK3	SDG45LX-5B2N	SDG60S-3B1	SDG60AS-3B1A	DCA-60LSI	DCA-60USI3	SDG60LX-5B1N
メーカー	デンヨー	デンヨー	北越工業	北越工業	北越工業	デンヨー	デンヨー	北越工業
出力 (kVA)	45	45	45	60	60	60	60	60
出力 (KW)	36	36	36	48	48	48	48	48
電圧V:単3	-	-	220・440	220・440	220:440⇔単3	220・440	220・440	220・440
電流200・400	118・59	118・59	118・59	157・78.7	157・78.7	157・78.7	157・78.7	157・78.7
燃料タンク (ℓ)	100	170	355	125	170	140	170	420
燃費	50%	6.6	5.9	6.1	7.1	7.1	7.2	7.1
	70%	8.8	8.5	8.4	10.2	10.2	10.3	10.2
重量 (Kg)	985	1050	1390	1240	1400	1160	1520	-
長さ (mm)	1850	1990	1850	2080	2080	2090	2350	2080
幅 (mm)	880	950	860	1000	1080	950	1000	1000
高さ (mm)	1250	1300	1560	1220	1300	1280	1350	1490
排ガス	第3次	第3次	第3次	第3次	第3次	第3次	第3次	第3次
低騒音	超低騒音	極超低騒音	超低騒音	超低騒音	極超低騒音	超低騒音	極超低騒音	超低騒音
備考	-	-	リークガード	-	-	-	-	リークガード
	NETIS	-	NETIS	-	-	-	-	NETIS



DCA: 三相・単相3線同時出力

大型発電機



コード	12280	00567	11642
型式	SDG100S-3A5	SDG150S-3A6	SDG220L-5B1
メーカー	北越工業	北越工業	北越工業
出力 (kVA)	100	150	220
出力 (KW)	80	120	176
電圧V:切替	220・440	220・440	220・440
電流200・400	262・131	394・197	577・289
燃料タンク (ℓ)	220	250	400
燃費	50%	13.2	17.7
	70%	19.0	24.3
重量 (Kg)	1870	2430	3660
長さ (mm)	2600	2990	3550
幅 (mm)	1000	1180	1380
高さ (mm)	1400	1480	1770
排ガス	第2次	第2次	第3次
低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
備考	-	-	リークガード
	-	-	NETIS

エコベース



	00571	00577	00579
型式	SDG25S-7B1	SDG45LX-5B2N	SDG60LX-5B1N
メーカー	北越工業	北越工業	北越工業
出力 (kVA)	25	45	60
出力 (KW)	20	36	48
電圧V:切替	220⇔単3	220・440	220・440
電流200・400	65.6	118・59	157・78.7
燃料タンク (ℓ)	145	355	420
燃費	50%	3.8	6.1
	70%	5.0	8.4
重量 (Kg)	820	1390	1630
長さ (mm)	1550	1850	2080
幅 (mm)	700	860	1000
高さ (mm)	1240	1560	1490
排ガス	第2次	第3次	第3次
低騒音	極超低騒音	超低騒音	超低騒音
備考	オイルフェンス	リークガード	リークガード
	NETIS	NETIS	NETIS

発電機

ポンプ

電動工具

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ショベル

アタッチメント

車両

転圧機

クレーン

運搬
整地機

作業台

農業・林業

鉄板

洗浄機
タンク

照明機械

コンクリート
機械

切断機

集塵・送風

ハウストイレ

その他