

ショベル

ミニショベル



コード	型式	バケット容量 (m^3)	重量 (Kg)	最大掘削深さ (mm)	機体幅 (mm)	バケット幅 (mm)	全高 (mm)	仕様	メーカー
00023	K005-3	0.008	500	1305	690	318	1260	A・B レバー	クボタ
00023	SV05-B	0.011	550	1190	580	300	1345	A・B レバー	ヤンマー
00025	SV08-1A	0.022	890	1460	680/840	350	1390	A・B レバー	ヤンマー
10933	ViO10-2A	0.028	1040	1790	830/1000	400	1420	—	ヤンマー
10933	SK-10SR-3	0.028	1040	1800	830/1000	400	1420	—	コベルコ
00019	SK-17SR-5	0.05	1640	2200	950/1280	450	2370	—	コベルコ
00019	U-17-3 α	0.04	1620	2310	990/1240	450	2250	—	クボタ
00019	ViO17	0.05	1640	2200	950/1280	450	2370	—	ヤンマー
00020	SK20SR-6	0.06	1990	2270	1380	490	2480	—	コベルコ
00020	ViO20-3	0.06	1990	2250	1380	490	2410	—	ヤンマー
00020	U-20-3 α	0.08	1990	2320	1400	450	2250	—	クボタ
00028	U30-6	0.09	2990	2820	1550	530	2455	—	クボタ
00028	ViO30-6	0.10	2980	2820	1550	540	2500	—	ヤンマー
00028	HD30V4	0.09	3030	2700	1550	550	2480	—	加藤製作所
00028	SK30SR-3	0.09	3000	2810	1550	500	2570	—	コベルコ
00028	SK30SR-5	0.09	3200	2810	1550	500	2570	—	コベルコ
00028	SK30SR-6	0.09	3210	2820	1550	500	2510	—	コベルコ
10421	SK35SR-3	0.11	3580	3080	1700	600	2570	—	コベルコ
10421	SK35SR-5	0.11	3580	3080	1700	600	2570	—	コベルコ
10421	SK35SR-6	0.11	3610	3050	1700	600	2510	—	コベルコ
10421	HD35V4	0.11	3450	3080	1550/1800	600	2470	—	加藤製作所
10421	ViO35-6	0.11	3480	3100	1550	590	2510	—	ヤンマー
10421	U35-6	0.11	3390	3000	1700	600	2450	—	クボタ

レンコン堀り



コード	型式	バケット容量 (m^3)	重量 (Kg)	最大掘削深さ (mm)	機体幅 (mm)	バケット幅 (mm)	メーカー
11784	ZX17U-5A	—	1675	2100	1450	895(フォーク BK)	日立建機
11637	ZX30U-5B	—	3190	2620	1940	1130(フォーク BK)	日立建機

※標準 BK もあり

発電機

ポンプ

電動工具

溶接機

コンプレッサー
エアー工具

ショベル

アタッチメント

車両

転圧機

クレーン

運搬
整地機

作業台

農業・林業

鉄板

洗浄機
タンク

照明機械

コンクリート
機械

切断機

集塵・送風

ハウス
トイレ

その他

ショベル

極小旋回



コード	型式	バケット容量 (m³)	重量 (Kg)	最大掘削深さ (mm)	機体幅 (mm)	バケット幅 (mm)	前方・後方 最小旋回半径	メーカー
00027	J09	0.022	980	1620	840/680	350	870	ヤンマー
00015	20VZ	0.05	1880	2250	1420	500	610/610	IHI
00015	B2 Σ	0.066	2000	2270	1380	490	790	ヤンマー
10652	30VZ	0.09	2980	2900	1550	550	775/775	IHI
10653	30UR-6	0.07	3000	2510	1550	450	1030/1050	コベルコ
10652	B3 Σ	0.08	3300	2900	1550	490	850	ヤンマー

重機ショベル



コード	型式	バケット容量 (m³)	重量 (Kg)	最大掘削深さ (mm)	機体幅 (mm)	バケット幅 (mm)	仕様	メーカー
00024	40VX	0.14	4650	3600	1990	600	—	加藤製作所
00024	ViO40-5B	0.14	4270	2850	1950	650	—	ヤンマー
10790	ViO45-6	0.14	4490	3360	1940	650	—	ヤンマー
10816	SK55SR-6E	0.16	5200	3900	1960	650	—	コベルコ
00010	SK70SR-2	0.28	7570	4160	2320	750	—	コベルコ
00010	SK75SR-3E	0.28	7440	4160	2300	750	—	コベルコ
00010	SK75SR-7	0.28	7820	4160	2300	750	—	コベルコ
00003	SK125SR	0.45	13000	5520	2490	910	—	コベルコ
00003	SK135SR-3	0.5	13600	5520	2490	1000	—	コベルコ
00003	SK135SR-5	0.5	13900	5520	2490	1000	尿素仕様	コベルコ
11808	SK135SR-5	0.5	14700	5520	2490	1000	ドーザブレード仕様	コベルコ
00007	SK200-9	0.8	19900	6700	2800	1160	—	コベルコ
09779	SK200H	0.8	21200	6160	2800	1160	ハイブリッド	コベルコ
00007	SK200-10	0.8	20500	6700	2800	1160	尿素仕様	コベルコ
00007	SK225SR-3	0.8	22600	6580	2800	1159	—	コベルコ
11650	SK210	0.45	23100	12010	2800	870	50FTロングレンジ	コベルコ

タイヤショベル



コード	型式	バケット容量 (m³)	重量 (Kg)	全長×全幅×全高 (mm)	登坂能力	備考	メーカー
00097	RZ430Z	0.4	2580	4095 × 1580 × 2490	30°	キャノピ	クボタ
11579	RZ430E	0.4	2830	4095 × 1580 × 2515	30°	キャビン	クボタ