

ショベル

極小旋回



コード	型式	バケット容量 (m^3)	重量 (Kg)	最大掘削深さ (mm)	機体幅 (mm)	バケット幅 (mm)	前方・後方 最小旋回半径	メーカー
00015	20VZ	0.05	1880	2250	1420	500	610/610	IHI
00015	B2 Σ	0.066	2000	2270	1380	490	790	ヤンマー
10652	30VZ	0.09	2980	2900	1550	550	775/775	IHI
10653	30UR-6	0.07	3000	2510	1550	450	1030/1050	コベルコ
10652	B3 Σ	0.08	3300	2900	1550	490	850	ヤンマー

重機ショベル



コード	型式	バケット容量 (m^3)	重量 (Kg)	最大掘削深さ (mm)	機体幅 (mm)	バケット幅 (mm)	仕様	メーカー
00024	40VX	0.14	4650	3600	1990	600	—	加藤製作所
00024	ViO40-5B	0.14	4270	2850	1950	650	—	ヤンマー
10790	ViO45-6	0.14	4490	3360	1940	650	—	ヤンマー
10816	SK55SR-6E	0.16	5200	3900	1960	650	—	コベルコ
00010	SK70SR-2	0.28	7570	4160	2320	750	—	コベルコ
00010	SK75SR-3E	0.28	7440	4160	2300	750	—	コベルコ
00010	SK75SR-7	0.28	7820	4160	2300	750	—	コベルコ
00003	SK125SR	0.45	13000	5520	2490	910	—	コベルコ
00003	SK135SR-3	0.5	13600	5520	2490	1000	—	コベルコ
00003	SK135SR-5	0.5	13900	5520	2490	1000	尿素仕様	コベルコ
11808	SK135SR-5	0.5	14700	5520	2490	1000	ドーザブレード仕様	コベルコ
00007	SK200-9	0.8	19900	6700	2800	1160	—	コベルコ
09779	SK200H	0.8	21200	6160	2800	1160	ハイブリッド	コベルコ
00007	SK200-10	0.8	20500	6700	2800	1160	尿素仕様	コベルコ
00007	SK225SR-3	0.8	22600	6580	2800	1159	—	コベルコ
11650	SK210	0.45	23100	12010	2800	870	50FTロングレンジ	コベルコ
12120	SH120LC-7	0.22	15400	11270	2690	600	14m ロングリーチ	住友建機

チルトローテータ搭載バックホー

NETIS

コード	チルトローテータ型式	チルトアングル	バケット旋回
12022	EC214	左右 ± 45 (度)	360 (度)
ベースマシン		備考	メーカー
SK135SR-7		簡易グラップル付	engcon



タイヤショベル



コード	型式	バケット容量 (m^3)	重量 (Kg)	全長×全幅×全高 (mm)	登坂能力	備考	メーカー
00097	RZ430Z	0.4	2580	4095 × 1580 × 2490	30°	キャノピ	クボタ
11579	RZ430E	0.4	2830	4095 × 1580 × 2515	30°	キャビン	クボタ