



壁打ちバイブレーター

コードレス 高電圧40V搭載

CBKCB40V 5AH仕様／エクセン(株)・XGT6／(株)マキタ

商品コード：12555/12075



【主な仕様】

電圧	DC36V
電流	標準モード：4A パワーモード：5A
振動数	標準モード：8,100min ⁻¹ パワーモード：10,800min ⁻¹
全高	439mm
振動面(幅×長さ)	76mm×113mm
運転時間	標準モード：約60分 パワーモード：約45分

電源確保が
困難な場所

狭い現場

高所作業

**煩わしい配線は不要
どこでも使える壁打ちバイブレーター！**

【製品特長】

電源ケーブルが不要なのでケーブルの長さやコンセントの位置を気にする必要がなく、鋭利な角に電源ケーブルを引っ掛けて断線するリスクも軽減されます。
電源確保が困難な場所や作業スペースが限られた現場でもスムーズに対応可能です。
柔軟な作業を実現し、現場の効率を大幅に向上させます。

防塵・防水性

ブラシレスモータの採用により防水、防じん規格に対応した保護等級IP56です。

電子制御で通電・回転することによりブラシの摩耗がなく、発火・故障リスクが低く、水や粉じんによる影響を受けにくい仕様です。

IP56

固形物
(砂・ホコリ)
に対する
保護等級

水の侵入
に対する
保護等級

製品動画

