

チルトローテータ搭載バックホウ

チルトローテータ型式: EC214

ベースマシン: SK135SR-7

NETIS チルトローテータ搭載型バックホウ
登録番号KT-190045-A

**作業効率が飛躍的に向上！
工期の短縮に！**



チルトローテータとは、
バケットを傾け(チルト)、
回転させる(ローテート)ことの
できる油圧ショベル用
先端アタッチメントです。

【チルト】



バケットを±45度
傾けることができます。

法面に正対していない・足場が整地されていない
状態での施工が可能です。

【回転】



バケットを360度
回転させることができます。

チルトローテータ

名称	EC214
幅 A (mm)	320
幅 B (mm)	285
幅 C (mm)	303
全長 D (mm)	665
高さ E (mm)	457
簡易荷役用グラブ付質量 (kg)	592
チルトアングル (度)	±45
作動油流量 チルト/回転 (L/min)	80
最大油圧 (Mpa)	22
適用ブラケットサイズ	S60
最大引張応力 (kNm)	126
適合機種	SK135SR[LC]-5

簡易グラブ

ものをつかむことができるアタッチメント。
ハイリーチクレーンとは異なり、玉掛けは不要です。
簡易グラブにより作業スピードと安全性が向上します。

名称	GRD20
最大つかみ幅 A (mm)	820
幅 B (mm)	355
全長 C (mm)	870
質量 (kg)	136
最大油圧 (Mpa)	22
脱着機構	有
適合機種	SK135SR[LC]-5

