



4吋/6吋 200V水中ポンプ ノンクログ型

100KRBN43.7・150KRBN45.5 / (株)鶴見製作所

商品コード：12430/12431

下水道関連工事

工場排水

雨水排水



【製品特長】

異物通過性能

独自形状のサクシオンカバーと羽根車を組み合わせたスマッシュ機構により、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減！



紙おむつ

ロープ(長尺物)

気中運転も可能！

濁水運転時でもモータを冷却できるため、気中運転も可能！

スリムデザインで設置も簡単！

スリムな構造で狭所への設置が容易に！
円形スタンド採用により、土砂や汚泥の上でも安定して自立します。

【主な仕様】

	4吋 100KRBN43.7	6吋 150KRBN45.5
本体寸法	L354×W365×H794mm	L430×W458×H927mm
連続運転 最低水位	225mm	285mm
質量	93kg	150kg
吐出し量	0.10-1.75/0.10-1.70 m ³ /min	0.15-2.30/0.15-2.50 m ³ /min
出力	3.7kW	5.5kW
相・電圧	三相・200V	三相・220V
全揚程	16.3-4m	17.1-5/18.7-5m
液温	0~40℃	
耐熱クラス	F種	

異物を多く含む
工場排水に！



雨水貯水槽での
排水に！



製品動画

