

■ RG-series 仕様

型式			RG-15c-D4 (回転ダンプ)	RG-15Y-5 (一方ダンプ)	RG-25Y (一方ダンプ)	RG-30c-3 (一方ダンプ)	RG-30c-3-D4 (回転ダンプ)		
機械寸法	全長	mm	2595	2650	2965	3280	3365		
	全幅	mm	980	950	1310	1560	1550		
	全高	mm	1265	1425	1540	1685	1685		
	機械質量	kg	910	820	1170	2100	2350		
エンジン	形式		クボタD722-E2B	クボタZ482	クボタD902	クボタV2203-M	クボタV2203-M		
	名称		水冷3気筒立型ディーゼル	水冷2気筒立型ディーゼル	水冷3気筒立型ディーゼル	水冷4気筒立型ディーゼル	水冷4気筒立型ディーゼル		
	定格出力/回転数	kW[PS]/rpm	11.0 [15.0]/3000	8.3 [11.3]/3000	16.1 [21.9]/3200	34.1 [46.4]/2800	34.1 [46.4]/2800		
	排気量	L [cc]	0.719 [719]	0.479 [479]	0.898 [898]	2.197 [2197]	2.197 [2197]		
	始動方式		セル	セル	セル	セル	セル		
	燃料タンク容量	L	15.0	14.8	20.0	45.0	45.0		
走行部	クローラ中心距離	mm	750	720	952	1230	1230		
	タンブラ中心距離	mm	1360	1470	1580	1960	1960		
	接地長	mm	1160	1180	1315	1425	1425		
	シユ幅	mm	230	230	280	320	320		
	最低地上高	mm	145	165	195	295	295		
	変速段数		HST	HST+副変速2段	HST+副変速2段	HST (2速モニタ)	HST (2速モニタ)		
	走行速度	前進	1速	km/h	0~5.4	0~3.2	0~3.3	0~6.0	0~6.0
			2速	km/h	—	0~5.8	0~7.4	0~11.0	0~11.0
		後進	1速	km/h	0~5.4	0~2.1	0~2.3	0~6.0	0~6.0
			2速	km/h	—	0~3.9	0~5.0	0~11.0	0~11.0
荷台寸法	床面地上高	mm	620	590	570	770	910		
	荷台長さ (内寸)	mm	1340	1470	1660	1685	1750		
	荷台幅 (内寸)	mm	890	840	1200	1420	1300		
	荷台高さ	mm	490	320	320	370	420		
	最大積載量	kg	1000	990	1800	2500	2500		
荷台容積 (平積/山積)	m <sup>3</sup>	0.39/0.50	0.40/0.52	0.64/0.90	0.89/1.26	0.90/1.25			

■ RG-series 寸法図

